

CONCRETE BLOCK MACHINE

コンクリートブロックマシン

K2SX series



- ★最先端技術を取り入れて使いやすさと高機能を両立
- ★6～10サイクル/分の超高速稼動で品質アップも実現
(JIS 空洞ブロック12C基本)
- ★既存型枠使用可 (他のマシンメーカー製型枠にも対応可)



KATSURA MACHINE CO., LTD.

〒371-0801 群馬県前橋市文京町2-27-3 TEL 027-221-1461 (代) FAX 027-221-1467

K2SX series 仕様

		K2SX-F	K2SX-M	K2SX-8	K2SX-11
成型寸法	幅×奥行 mm	480×450	640×450	940×450	1230×450
	高さ mm	60~200	60~200	60~200	60~200
パレット寸法	幅×奥行×厚さ mm	500×470×8	660×470×8	960×470×12	1250×470×13
成型能力 (JIS空洞 ブロック)	10c×39c×19ch	4個	6個	8個	11個
	12c×39c×19ch	3個	5個	7個	9個
	15c×39c×19ch	3個	4個	6個	7個
	19c×39c×19ch	2個	3個	4個	6個
電動機	型枠振動	7kW 2台	7kW 2台	15kW 2台	15kW 2台
	アジテーター	3.7kW ×4P 1台	5.5kW ×4P 1台	5.5kW ×4P 2台	5.5kW ×4P 2台
	油圧ユニット	22kW ×4P 1台	30kW ×4P 1台	37kW ×4P 1台	55kW ×4P 1台
	型枠交換台車	0.2kW ×4P 1台	0.2kW ×4P 1台	0.4kW ×4P 1台	0.4kW ×4P 1台
寸法・重量 (本体)	幅 mm	2240	2270	2780	3100
	長さ mm	4700	4700	5400	5600
	高さ mm	2600	2750	3150	3300
	重量 kg	5200	7000	11000	12500
寸法・重量 (油圧ユニット)	幅 mm	1100	1200	1300	1500
	長さ mm	1800	2000	2200	2400
	高さ mm	2300	2300	2400	2500
	重量 kg	3300	3400	3600	3900